ELGAR DCX - ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛА soulines



ОПИСАНИЕ

Elgar DCX - это плод стремления сербской компании Soulines создать одновременно и производительный, и элегантный и компактный по размерам проигрыватель винила. Модель получила название в честь британского композитора Эдварда Элгара, ставшего первым из классических композиторов, воспринявшим граммофон всерьез (а также автор одного из любимых создателем бренда концертов для виолончели в ми-минор).
Жесткая основная платформа состоит из двух массивных блоков, изготовленных из алюминия и скрепленных вместе, и 50/10мм алюминиевой трубки - всё вместе представляет собой некую Т-образную конструкцию, которая обеспечивает идеальный баланс для платформы за счет уменьшения инерции во всех трех плоскостях (по трем осям) и однородного погашения джиттера.
Перевернутый основной подшипник (идентичный тому, что использован во флагманской модели Soulines - Kubrick DCX), прикреплен непосредственно к алюминиевой субплатформе, которая, в свою очередь, развязана от главной платформы при помощи пробко-резиновых шайб разного диамтера для увеличения производительности и сокращения провалов в воспроизведении. Двигатель постоянного тока, оптимизированный для работы с виниловой вертушкой, обеспечивает устойчивый поток для равномерного вращения.

Никаких очевидных кнопок включения/выключения и смены скорости воспроизведения нет - за эти процессы отвечает поворотная алюминиевая трубка, чья левая часть выступает в качестве регулятора.
На проигрыватель можно установить любой тонарм, использующий стандартную монтажную схему SME, и, благодаря дополнительной акриловой платформе под тонарм - Jelco/Linn и Rega/Origin Live; также к модели прилагаются 6мм алюминиевые прокладки для точного выставления VTA.
Поворотный диск Elgar DCX изготовлен из ламинированного акрила, его толщина и вес - 40 мм и 3,2 кг; в комплект входит пробко-резиновый стандартный мат, плексигласовый (оргстекло) чехол и крышка.
Проигрыватель может быть заказан с установленным заранее тонармом Jelco SA250.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети	230 В/50 Гц; блок питания 12 В/300 мА
Скорость воспроизведения	33.33 и 45.00 оборотов
Размер	430x350x160 мм
Вес	9.5 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ









