# VICVIBRO RWM1.01



## ОПИСАНИЕ

Вибропоглощающее настенное крепление для предотвращения передачи структурного шума сквозь стены.

Преимущества: VicVibro RWM1.01 и VicVibro RWM1.02 - единственные антивибрационные системы на рынке с функцией двусторонней изоляции, которая позволяет поглощать шумы от стен здания и внутреннее звуковое давление.

VicVibro RWM1.03 и VicVibro RWM1.04 состоят из двух частей: цилиндра из этилен-пропиленового каучука и стального кронштейна. Цилиндр-изолятор крепится к стене с помощью внутреннего винта. Изолятор чрезвычайно эффективен, поскольку поглощает вибрации как изнутри, так и снаружи, улучшает звучание НЧ, изготовлен из упругого не растягивающегося каучука. Рекомендуется первое крепление устанавливать на высоте 1.5 м от пола, второе – на 3 м от пола и т.д. Последнее крепление нужно установить на расстоянии 10-30см от акустического потолка. Помните, что установка настенных креплений должна производиться в шахматном порядке.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Количество в коробке | 50 шт. |
| Размер коробки | 323 x 238 x 143 мм |
| Монтажная ширина | 48, 70 и 90 мм |

## ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

